



# Unity EdgeConnect US

Unity EdgeConnect US は、ゼロタッチプロビジョニングを使用して SD-WAN ファブリックを構築するのに役立つ超コンパクトな薄型エッジアプライアンスです。MPLS、4G / LTE、インターネットベースのハイブリッド WAN データパス、および Unity Orchestrator ソフトウェアによって自動化され、セキュアなコントロールプレーンをサポートし、ポリシーベースの仮想

ネットワークセグメンテーション、ならびにオンプレミスおよび SaaS クラウドアプリケーションのアクセラレーションを提供します。EdgeConnect US の重要な機能は、静かでファンレスな操作で、WAN 帯域幅が最大 100 Mbps の小規模なブランチオフィスやホームオフィス環境に最適なプラットフォームです。

伝送速度	
WAN 帯域幅速度 (すべての機能 + 暗号化)	最大 100 Mbps
同時接続	256,000
レジリエンシー (回復力)	
ディスクドライブ	単一
電源	単一
ネットワーク	VRRP または WCCP の場合、1 +1 および N +1
RAM	ECC 非対応メモリ
MTBF	148,820 時間 (17 年)
セキュリティ	
ディスク暗号化	128 ビット AES
ネットワーク暗号化	IPsec (256-bit AES)
接続性	
LAN / WAN イーサネット	3 x 10/100/1000 LAN/WAN (1 LAN/2 WAN) IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab、802.1Q による
管理コンソール	コンソールポート

展開	
インラインルータモード	L2 スイッチと WAN ルータ間のネクストホップゲートウェイとしてのインライン、またはゼロタッチプロビジョニング用の WAN ハードニングまたはステートフルファイアウォール機能つきブロードバンドインターネットモデム
インラインブリッジモード	障害発生時のフェール・トゥ・ワイヤ、WAN ハードニングまたはステートフルファイアウォール機能のついた L2 スイッチおよび WAN ルータの間のインライン
アウトオブパス（ルータ）モード	PBR のリダイレクト、WCCP、および VRRP による WAN ルータのアウトオブパスへの接続
電源	
要件	100-240VAC / 50-60Hz / 8.7W / 29.7BTU
電源	シングルアダプタ
寸法	
高さ	0.8 インチ（19.4 ミリ）
幅	4.9 インチ（124.3 ミリ）
奥行	4.7 インチ（119.7 ミリ）
重量	1.1 ポンド（0.5 kg）
規制	
EMC	FCC Part 15 Class B、EN 55022 Class B、VCCI Class B、EN 61000-4-2 ~ 4-6/4-8/4-11、EN 55024
安全性	UL / cUL / 60950、EN 60950
環境条件	
動作温度	10° C ~ 35° C（50° F ~ 95° F）
温度（保管時）	-40° C ~ 65° C（-40° F ~ 149° F）
湿度（動作時）	8% ~ 90% 相対湿度、結露なきこと
湿度（保管時）	8% ~ 95% 相対湿度、結露なきこと
高度（操作時）	最大 10,000 フィート（3,048 m）
高度（保管時）	最大 40,000 フィート（12,192 m）
管理	
CLI	コンソールポートまたは SSH 経由でフル機能の CLI が利用可能
GUI	Unity Orchestrator は、複数の EdgeConnect アプライアンスの一元化設定、監視、および管理を提供します
SNMP	SNMPv2c、SNMPv3
セキュアアクセス	SSH と HTTPS
ロギング	設定可能なレベルの Syslog。メールアラート
認証	ローカルデータベース、RADIUS、TACACS +
統計	グラフ作成と監視、リアルタイムおよび履歴

#### 会社所在地

Silver Peak Systems, Inc. (シルバーピークシステムズ・インコーポレーテッド)  
2860 De La Cruz Blvd.  
Santa Clara, CA 95050

#### 電話とファックス

電話：+1 888 598 7325  
ローカル：+1 408 935 1800

#### オンライン

電子メール：info@silver-peak.com  
ウェブサイト：www.silver-peak.com